



**LAHTI
PRECISION**

Mestarinkatu 2, P.O.B. 22
FI-15801 Lahti, Finland
Tel. +358 3 829 21
Fax +358 3 829 4100
www.lahtiprecision.com



Matalasiltavaa'at SPL4300

Tukevarakenteinen matalasiltavaaka soveltuu erilaisten kärryjen ja muiden siirtolaitteiden punnitukseen matalan rakenteen ja loivan ajoluiskan ansiosta. Pinta-asennettava vaaka ei vaadi erityisjärjestelyjä kuten kuilua tai viemärointiä. Vaakasillan kansi 5 mm:n terästä, jalat varustettu korkeussäädöllä ± 3 mm.

Vaakasilta on varustettu neljällä ruostumattomalla punnitusanturilla. Anturien

ja kytkentärasian suojausluokka on IP68. Toimitukseen sisältyy 5 m pituinen kaapeli vaakapäätteelle.

Vaaka on varustettu yhdellä ajoluiskalla, pituus 500 mm.

Vaaka on vakauskelpoinen (luokka III, 3000e) yhdessä hyväksytyjen vaakapäätteiden kanssa.

| Punnitustason mitat Leveys x pituus x korkeus | Äärimitat ilman ajoluiskaa Leveys x pituus | Punnituskyky | Askelarvo e | Paino yhdellä ajoluiskalla |
|--|---|--|------------------------------------|-------------------------------|
| 100 cm x 100 cm x 5 cm | 126 cm x 100 cm | 300 kg 600 kg 1500 kg 3000 kg | 0,1 kg 0,2 kg 0,5 kg 1 kg | 126 kg |
| 125 cm x 150 cm x 5 cm | 151 cm x 150 cm | 600 kg 1500 kg 3000 kg | 0,2 kg 0,5 kg 1 kg | 197 kg |

Saatavissa olevat materiaalivaihtoehdot:

- SPL4300-P vaakasilta epoksimaalattua terästä, värisävy RAL 5024 (sininen)
- SPL4300-S vaakasilta ruostumatonta terästä
- SPL4300-A vaakasilta haponkestävää terästä

Saatavissa myös erikoiskokoja